CRAB

AKKU-BETRIEBENES SCHIENENHEBEGERÄT

BATTERY TECHNOLOGY

Unser Programm an tragbaren, akkubetriebenen, ergonomischen und umweltfreundlichen Geräten



Benutzerfreundlich

Innovative Ergonomie

Sicherer Einsatz

activion® systems

GEISMAR®

AKKU-BETRIEBENES SCHIENENHEBEGERÄT

Vorteile

- Präzises Anheben der Schienen zur Auswechslung der Rippenplatten bzw. Zwischenlagen oder Einsetzen von Schienenrollen
- Ergonomisches, bedienerfreundliches Konzept, leicht und schnell aussetzbar
- Sicherheitsbremse auf dem Bediengriff
- Abgasfreier Betrieb
- Einfacher Einsatz und bedienerfreundliche Wartung
- Identischer Einsatz wie mit Verbrennungsmotor

Vorteile der Activion Technologie

- Ideal für Arbeiten in beengten Verhältnissen, z.B. U-Bahn-Tunnel
- Geeignet für urbane Baustellen dank niedrigem Geräuschpegel
- Hoher Bedienkomfort durch reduzierte Vibrationen an den Bediengriffen
- Ein einziger Akkutyp für alle tragbaren Geräte
- Große Bewegungsfreiheit durch tragbaren Akkusatz

Technische Akkuspezifikationen

Energie	1 404 Wh
Spannung	46,8 V
Kapazität	30 Ah
Gewicht (ohne Halterung)	9,6 kg
Umgebungsbedingungen : • Betrieb • Lagerung • Ladevorgang	 -20 bis +40 °C -20 bis +60 °C 0 bis +50 °C
Akkuladezeit	2 h 30

Technische Spezifikationen des Schienenhebers

Motor	Activion (patentiert)
Motorleistung	6.3 kW
Hub der Hebezylinder	300 mm
Hub der Zangenzylinder	100 mm
Hubkraft	5 500 daN
Schienentyp	Vignol
Maße (L x B x h)	1 400 x 950 x 900 mm
Anzahl der Schienenzangen	1
Gewicht (ohne Akku und Halterung)	≈ 260 kg

Standard Lieferumfang

- Schienenheber
- Akku mit Tragvorrichtung
- Verbindungskabel
- Ladegerät

Zubehör

- Zusatz Akku
- USB-Anschluss

GEISMAR | +33 1 41 43 40 40 | geismar@geismar.com

Eigentum von GEISMAR | Mai 2022 | Wir behalten uns das Recht vor, im Interesse der ständigen Verbesserung Änderungen an der Konstruktion und den Spezifikationen unserer Geräte vorzunehmen. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten und sind nicht vertraglich bindend.