

PEM-LEM

SOLUÇÃO DE LANÇAMENTO DE VIA E AMV

*Tecnologia eficiente e modular
para lançamento de AMV*



*A solução mais utilizada no mundo
Instalação flexível
Solução segura com controle remoto*

TECTONIC
EXPERT TRACK LAYING SOLUTIONS

 **GEISMAR®**

Os benefícios

- Facilita a organização das obras, independentemente do tipo de obra (túneis, pontes)
- Lançamento transversal do AMV (ou da grade de via) e/ou transporte longitudinal nos troles motorizados
- Minimiza as intervenções na via
- Configuração modular de acordo com o comprimento e tipo de AMV
- Baixo número de operadores necessários

Características

Número de módulos (PEM + LEM)	De 2 até 16	Capacidade de levantamento	PEM	20 t
			LEM	20 t
Peso do AMV ou da grade de via	Até 240 t	Curso levantamento	PEM	2 950 mm
			LEM	350 mm
Comprimento do AMV ou da grade de via	De 6 até 160 m	Curso de deslocamento transversal	PEM	1 375 mm
			LEM	± 400 mm
Velocidade de deslocamento	6 km/h	Abertura máxima dos pés	4 973 mm	
Ergonomia	Controle remoto			

Composição dos módulos

- Pórticos telescópicos (PEM)
- Troles elevatórios motorizados (LEM)
- Caminho de rolamento com rampa de acesso (VPR)



PEM



LEM



Controle remoto



Lançamento longitudinal com caminho de rolamento (VPR)

